



DRIZORO[®] SILICA DECOR

ÁRIDO SILÍCEO DE COLOR PARA LA ELABORACIÓN DE ACABADOS DECORATIVOS

DESCRIPCIÓN

DRIZORO[®] SILICA DECOR es un árido silíceo limpio y seco, libre de sales y contaminación de granulometría controlada de 1,0 a 2,0 mm, especialmente diseñado para proporcionar un acabado decorativo en su empleo con resinas epoxi o de poliuretano, así como pavimentos multicapa.

Se encuentra disponible en cinco colores diferentes, para producir una amplia variedad de acabados.

APLICACIONES

- Acabado decorativo en piscinas, spas, fuentes, lagos artificiales, etc.
- Capas protectoras y decorativas para pavimentos en centros comerciales, áreas residenciales, hoteles, oficinas, etc.
- Sistemas de pavimentos multicapa y/o acabados antideslizantes como capa de terminación.
- Acabado decorativo para sistemas de pavimentos en gran espesor para garajes, hospitales, tiendas, baños, salas de conferencias, etc.

VENTAJAS

- Solución económica y efectiva, dotando de un acabado decorativo de color sin necesidad de nuevas capas de acabado pigmentadas y un ahorro en mano de obra.
- Excelente estabilidad de color y resistencia a los rayos ultravioleta en exteriores.
- Árido altamente resistente a la abrasión y los agentes químicos.

MODO DE EMPLEO

Para su mezcla con resinas epoxi, de poliuretano o productos a base de cemento, agregue **DRIZORO[®] SILICA DECOR** lentamente y de forma continua en el ligante (cemento o resina) y, a continuación, mezclar manualmente o preferiblemente usando un taladro de baja velocidad (300-400 rpm. máximo), equipado con

un mezclador de disco durante unos 2-3 minutos hasta conseguir un producto homogéneo en color y aspecto. No mezcle durante un periodo prolongado, ni use mezclador de alta velocidad, que pueda calentar la mezcla o introducir burbujas de aire.

Para su uso como sistemas multicapa, espolvoree **DRIZORO[®] SILICA DECOR** inmediatamente después de aplicar la base-capa de resina, con una provisión adecuada para cubrir la superficie de manera uniforme sin formar montículos o dejando áreas sin cubrir.

Realice una prueba in situ para determinar la proporción de mezcla adecuada de arena según el campo de aplicación y acabado estético requerido.

CONSUMO

El consumo estimado de **DRIZORO[®] SILICA DECOR** espolvoreado sobre resinas es de 1,0-1,5 kg/m² por capa.

Estas cifras son orientativas y pueden variar dependiendo de la porosidad, textura y condiciones del soporte, así como del método de aplicación. Realizar una prueba in-situ para determinar el consumo total en obra.

INDICACIONES IMPORTANTES

- Para ratios de mezcla específicos, consumos e información adicional, consulte los Boletines Técnicos de los productos a usar con **DRIZORO[®] SILICA DECOR**.
- El grado de textura y el consumo vendrá determinado por el tamaño del árido y su consumo, así como por el número de capas aplicadas. Realice pruebas in situ previamente.
- **DRIZORO[®] SILICA DECOR** debe encontrarse completamente seco antes de su mezclado con resinas o ligantes cementosos.
- Para cualquier aplicación no especificada en el presente Boletín Técnico, información adicional o duda sobre la idoneidad consulte con el Departamento Técnico.

PRESENTACIÓN

DRIZORO® SILICA DECOR se presenta en sacos de 18 kg. Se encuentra disponible en colores rojo, verde, granito, blanco y blanco roto.

CONSERVACIÓN

DRIZORO® SILICA DECOR tiene un tiempo de empleo ilimitado siempre que se mantengan en su envase original cerrado y no deteriorado. Almacenar en lugar fresco, seco, protegido de la humedad, las heladas y de la exposición directa a los rayos del sol, lluvia, etc

SEGURIDAD E HIGIENE

DRIZORO® SILICA DECOR no es un producto tóxico. Evitar el contacto con la piel y los ojos, así como la inhalación del polvo. Utilizar guantes y gafas de seguridad en la manipulación, amasado y aplicación del producto. En caso de contacto en los ojos, lavar con abundante agua limpia sin restregar. Si la irritación persiste acudir al médico.

Consultar Hoja de Datos de Seguridad de **DRIZORO® SILICA DECOR**.

La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo a la legislación vigente y es responsabilidad del consumidor final del producto

DATOS TÉCNICOS

Características del producto	
Naturaleza del árido	Árido silíceo
Granulometría (mm)	1,0 a 2,0
Consumo*	
Usado como espolvoreo, (kg/m ²)	1,0-1,5

(*)Valores orientativos que pueden variar dependiendo de la porosidad, textura y condiciones del soporte, así como del método de aplicación.

GARANTÍA

La información contenida en este Boletín Técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. **DRIZORO®, S.A.U.** se reserva el derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía de manera escrita. Los datos sobre consumos, dosificación y rendimientos son susceptibles de variación debido a las condiciones de las diferentes obras y deberán determinarse los datos sobre la obra real donde serán usados siendo responsabilidad del cliente. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido. Para cualquier duda o consulta rogamos consulten a nuestro Departamento Técnico. Esta versión de Boletín Técnico sustituye a la anterior.



DRIZORO, S.A.U.

C/ Primavera 50-52 Parque Industrial Las Monjas
28850 TORREJON DE ARDOZ – MADRID (SPAIN)
Tel. 91 676 66 76 - 91 677 61 75 Fax. 91 675 78 13
e-mail: info@drizoro.com Web site: drizoro.com

