DRIZORO® Construction Products

MAXCLEAN® -N

DETERGENTE NEUTRO PER ELIMINARE LE MACCHIE D'INQUINAMENTO SUL CALCESTRUZZO E MURATURA

DESCRIZIONE

MAXCLEAN® -N è un gel detergente con PH neutro appositamente progettato per rimuovere le macchie di inquinamento e sporcizia generale aderito su tutti i tipi di pietre naturali (granito, marmo, ardesia, calcare, arenaria, ecc.) o mattoni artificiale, mattonelle di ceramica, piastrelle, blocchi cemento prefabbricati e / o malta cementizia.
La sua speciale formulazione di agenti senza solventi detergenti non corrosivi e aggressivi, permette una pulizia efficace senza rischi e danni all'ambiente, oltre a non alterare il colore e la consistenza del supporto

APPLICAZIONE

- Pulizia generale di sporcizia e inquinamento da combustibili solidi e derivati del petrolio, del traffico stradale, ambienti industriali, ecc. facciate di mattoni e altre superfici in mattoni, piastrelle o pietra, arredo urbano, strutture ornamentali ed elementi di costruzione nelle aree urbane e industriali.
- Pulizia dei monumenti e aree storiche interessate dall'inquinamento ambientale.

VANTAGGI

- Grazie al suo pH neutro, non attacca la superficie, ideale per supporti deboli o vecchi.
- Solubilizza depositi di carbone e suoi derivati generati dalla combustione, eliminandoli in maniera non aggressiva.
- Nessuna misura di protezione speciale per gli utenti né per le aree adiacenti al trattato.
- Non corrosivo e non infiammabile, rispettoso dell'ambiente.
- Praticamente inodore, ideale per la pulizia in zone a scarsa ventilazione.
- Consente di sostituire i detergenti a pH acido o di base nel trattamento delle macchie dall'inquinamento.
- Funziona su tutti i tipi di supporto minerale

MODI D'USO

Preparazione della superfice

Lavare la superficie trattata con acqua pulita sotto pressione per rimuovere le particelle libere o bloccate e ottimizzare i consumi ***MAXCLEAN® -N*** da usare.

Applicazione

MAXCLEAN® -N viene fornito pronto all'uso, deve essere rimosso solo manualmente utilizzando uno strumento pulito e asciutto o con mezzi meccanici, con un mixer a un'unità a bassa velocità (300-400 rpm) per raggiungere omogeneità della miscela prima di essere applicato.
Sopra l' area precedentemente bagnata, applicare ***MAXCLEAN®-N*** a pennello, pennello o pistola d'aria, garantendo una distribuzione uniforme ed omogenea su tutta la superficie e cavità, con un consumo stimato di 0,4 a 0,5 kg/m2, a seconda dell'assorbimento e rugosità del substrato.
Lasciare il gel detergente sulla superficie per un periodo di circa 10-12 ore. L'aumento del tempo di esposizione permette una pulizia più efficace. Si può anche aumentare l'efficacia dell'operazione di pulizia se si usa acqua calda (> 40 °C). Poi, lavare la superficie con acqua in pressione dal basso verso l'alto, e, infine, nella direzione opposta per rimuovere lo sporco e gel.
Se una elevata concentrazione di contaminanti sulla superficie, se necessario, ripetere nuovamente il trattamento per una migliore pulizia.
In condizioni di alta temperatura (> 25 ° C), e/o giornate ventose, evitare una rapida essiccazione del gel, inumidire con acqua durante le prime 4-6 ore di prestazioni**.**

Pulizia degli strumenti

Tutti gli strumenti e le attrezzature devono essere pulite con acqua immediatamente dopo l'uso.

CONSUMO

Il consumo stimato di ***MAXCLEAN® -N*** è di 0,4–0,5 kg/m^2 per trattamento.
Il consumo può variare a seconda della capacità di assorbimento e irregolarità nel metodo e posa. Eseguire un test in situ per determinare l' esatto consumo.

INDICAZIONI IMPORTANTI

- Applicare ***MAXCLEAN® -N*** sopra la superficie precedentemente bagnata.

© DRIZORO S.A.U.

- Spruzzare acqua sull'applicazione in caso di essiccazione della superficie rapidamente.
- Eseguire un test in situ in caso di dubbio sulla macchia da rimuovere.
- Per altri usi non specificati nel presente Bollettino Tecnico o ulteriori informazioni, consultare il nostro Ufficio Tecnico

PRESENTAZIONE

***MAXCLEAN®* -N** è disponibile in confezioni da 10 kg.

CONSERVAZIONE

Dodici mesi nel suo contenitore chiuso originale e non alterato. Conservare in luogo asciutto, luogo riparato protetto dall'umidità e dal gelo, con temperature superiori ai 5 °C.
Stoccaggio prolungato e sotto le temperature indicate possono causare la cristallizzazione del prodotto e/o aumento della viscosità. In questo caso, procedere a scongelare lentamente per riscaldamento a temperatura moderata, mescolando delicatamente in modo da restituire l'aspetto del prodotto, il colore e la consistenza originale.

SICUREZZA E IGIENE

***MAXCLEAN®* -N** non è un prodotto tossico nella sua composizione, ma il contatto con la pelle e gli occhi deve essere evitato. Indossare guanti e occhiali di sicurezza nella gestione e l'applicazione del prodotto. Dopo il contatto con la pelle, lavare con acqua e sapone. In caso di schizzi o di contatto con gli occhi, risciacquare immediatamente con acqua pulita senza strofinare. Se l'irritazione persiste consultare un medico
Esiste la Scheda di Sicurezza di ***MAXCLEAN®* -N** che è a disposizione.
Prodotto non infiammabile e corrosivo. Non classificato come merce pericolosa per il trasporto.
Smaltimento del prodotto e il suo contenitore devono essere conformi alla normativa vigente e l'utente finale del prodotto.

DATI TECNICI

Caratteristiche del prodotto	
Aspetto	Gel viscoso
Colore	Leggermente giallognolo
Densità, (g/cm^3):	1,03 ± 0,05
pH	Aprox. 7
Temperatura mínima d'applicazione (ºC)	> 5
Corrosività	Non corrosivo
Punto de infiammabilità	Non infiammabile
Consumo stimato per trattamento* (kg/m^2)	0,4 – 0,5

* Il consumo può variare in funzione della consistenza, porosità e delle condizioni della superficie, così come in funzione del metodo di applicazione. Realizzare una prova in-situ per stabilirne il valore esatto.

GARANZIA

L'informazione contenuta in questa Scheda Tecnica si basa sulla nostra esperienza e sulla nostra conoscenza tecnica, che sono state ottenute tramite prove di laboratorio e bibliografia. DRIZORO®, S.A.U. si riserva il diritto di modificare la stessa, senza previo avviso. Qualsiasi uso della presente informazione oltre a quanto specificato non è di nostra responsabilità, a meno che sia confermato in forma scritta dalla nostra compagnia. I dati relativi al consumo, alle dosi ed ai rendimenti sono suscettibili di variazioni a causa delle differenti condizioni dei diversi cantieri. La responsabilità di determinare i dati relativi al cantiere dove effettivamente si effettuerà l'applicazione è a carico del cliente. La nostra società non accetta responsabilità superiori al valore del prodotto acquistato. Per ogni dubbio o consulta si prega di rivolgersi al nostro Ufficio Tecnico. Questa versione della Scheda Tecnica sostituisce ed annulla tutte quelle precedenti.

DRIZORO® Construction Products

DRIZORO, S.A.U.
C/ Primavera 50-52 Parque Industrial Las Monjas
28850 TORREJON DE ARDOZ – MADRID (SPAIN)
Tel. 91 676 66 76 - 91 677 61 75 Fax. 91 675 78 13
e-mail: info@drizoro.com Web site: drizoro.com

ISO 9001
ISO 14001
BUREAU VERITAS Certification
nº ES045396-1/ES045397-1

Sono vietate la riproduzione totale o parziale di questa pubblicazione , il suo trattamento informatico o la sua trasmissione in qualsiasi forma e mezzo, elettronico, meccanico, fotocopiato o altro, senza il permesso emesso per iscritto dei titolari del Copyright.

© DRIZORO S.A.U.